

## POLIURETANO 98 MB-LONGLIFE®

Spiralato con codoli  
Spiral with terminals

### CARATTERISTICHE

Spirali in poliuretano con ottima elasticità. Grazie alle tolleranze molto ristrette del tubo lineare utilizzato per produrre queste spirali sono idonee all'utilizzo con raccordi rapidi. Disponibili nelle colorazioni standard metallizzate.

### CHARACTERISTICS

Spirals in polyurethane with excellent elasticity. Thanks to the restricted tolerances of the tube used to produce the spirals, this product is suitable to use with push-in fittings. Available in the standard metallic colors.

### TEMPERATURA °C

Poliuretano MB-LONGLIFE® può essere impiegato in una gamma di temperature da -40°C a +60°C. Pressioni di utilizzo consultare la pagina del catalogo relativa al tubo lineare in PUR 98 MB-LONGLIFE™.

### TEMPERATURE °C

Polyurethane MB-LONGLIFE® can be used in a range of temperatures from -40°C to +60°C. Working pressures: please take a look at the page of our catalogue pertinent to PUR 98 MB-LONGLIFE™ linear hose.

20°	30°	40°	50°	60°
100%	83%	72%	64%	47%

### APPLICAZIONI

Prodotto idoneo all'utilizzo per aria compressa e vuoto.

### APPLICATIONS

Suitable to use with compressed air and vacuum.

### RACCORDI CONSIGLIATI

Idoneo all'utilizzo con i raccordi rapidi.

### SUGGESTED FITTINGS

Suitable to use with Push-in automatic fittings.



Cod.	Dimensioni Dimensions		Tubo lineare Linear hoses	A riposo Out of work	Utilizzo Working	Spire Coils	Codoli - Terminals		Interno Inside	Esterno Outside
	e Ø o	i Ø i					mm			
			m	mm	m	n.	sin - left	des - right	mm	mm
SPU4x6x2C	6	4	2	140	1,5	21	100	100	20	32
SPU4x6x4C	6	4	4	325	3	47	100	100	20	32
SPU5.5x8x2.5C	8	5,5	2,5	190	2	17	120	500	25	41
SPU5.5x8x5C	8	5,5	5	410	4	46	120	500	25	41
SPU5.5x8x7.5C	8	5,5	7,5	660	6	67	120	500	25	41
SPU5.5x8x10C	8	5,5	10	800	8	94	120	500	25	41
SPU5.5x8x12.5C	8	5,5	12,5	1030	10	110	120	500	25	41
SPU6.5x10x2.5C	10	6,5	2,5	140	2	13	120	500	40	60
SPU6.5x10x5C	10	6,5	5	330	4	30	120	500	40	60
SPU6.5x10x7.5C	10	6,5	7,5	500	6	45	120	500	40	60
SPU6.5x10x10C	10	6,5	10	680	8	61	120	500	40	60
SPU6.5x10x12.5C	10	6,5	12,5	800	10	76	120	500	40	60
SPU8x12x2.5C	12	8	2,5	115	2	9	120	500	50	74
SPU8x12x5C	12	8	5	305	3	24	120	500	50	74
SPU8x12x7.5C	12	8	7,5	430	6	35	120	500	50	74
SPU8x12x10C	12	8	10	600	8	48	120	500	50	74
SPU8x12x12.5C	12	8	12,5	800	10	63	120	500	50	74
SPU8x12x15C	12	8	15	930	12	77	120	120	50	74